

Elektrikli Zincirli Vinçler

Electric Chain Hoist

BL-SHH

Özellikler

1. Süper çekme rotorlu fren sistemi
2. Soğutma fanlı, yüksek özellikli motor.
3. Sessiz çalışan dişli aksamı
4. Limit switch özelliği
5. Yüksek kalitede çelikten imal edilmiş yük kancası, gerilimlere ve yıpranmalara karşı dirençlidir.
6. Yüksek gerilim ve basınç altında preslenmiş alüminyum mono blok yapısı oldukça kullanışlı ve hafiftir.
7. Toz ve su geçirmezliği IP 55 standartlarına göredir.

1. Super pull rotor brake system
2. Hiht efficient motor with fan cooled
3. Low noise driven gear components
4. Limit switch devices
5. High tensile alloy steel forging hook
6. High strength pressing aluminium alloy body
7. According to IP55



Tip	Kapasite	FEM	Güç	Kaldırma Hızı	Yük	Zincir	Vinç Ağırlığı
Type	Capacity	Sınıfı	Power	m/dak	Zinciri	Donamı	Crane
	kg	Class	(kw)	Lifting Speed	Load	Fall	Weight
				(m/min)	Chain		kg
BL-SH H2-0,25	250	2m	0.85/0.21	15/3.75	6.3x19	1	33
BL-SH H2-0,5	500	2m	0.9 (0.3)	7.6/2.5.	6.3x19	1	37
BL-SH H2-1,0	1.000	2m	1.1	5	8x24	1	40
BL-SH H2-2,0	2.000	2m	1.1	2.5	8x24	2	50
BL-SH H2-2,5	2.500	2m	3	5.2	11.2x34	1	100
BL-SH H2-5,0	5.000	1 Am	3	2.6	11.2x34	2	120
BL-SH H2-10,0	10.000	1 Am	3	1.3	11.2x34	4	270

Tip	C	D	a	b	d	e	f	g	h	i
BL-SH H2-0.25	505	620	592	304	273	337	255	24	120	102
BL-SH H2-0.5	520	620	610	304	273	337	255	31	120	102
BL-SH H2-1.0	550	640	592	304	273	319	255	38	120	102
BL-SH H2-2.0	700	680	592	304	273	319	255	45	120	102
BL-SH H2-2.5	605	770	694	408	336	358	342	45	170	166
BL-SH H2-3.0	820	770	694	408	336	358	342	45	170	166
BL-SH H2-5.0	880	860	694	408	336	358	342	61	170	166
BL-SH H2-10.0	1.320	1.320	694	408	336	358	342	71	170	166

